

# BEFESTIGUNG.

Ein sicheres Gefühl.



15 Minuten



2 Personen



2 Kaffee



## In der Verpackung

1 Zwischenbaurahmen, 2 Gurt, 3 Gurtspanner, 4 Rutschhemmende Unterleger (8x), 5 Kunststoffschutzkappe.

## Aus Ihrem Werkzeugkasten

Wasserwaage.

# CHECK.

## Alles abhaken!



### Waagrecht aufstellen.

Achten Sie darauf, dass die Waschmaschine vor dem Platzieren des Zwischenbau-rahmens waagrecht steht.



### Tragfähigkeit Arbeitsplatte.

Verwenden Sie die ausziehbare Arbeitsplatte nur bis zu einem Höchstgewicht von 10 kg.



### Kommen Sie nicht zurecht?

Rufen Sie 0211 819 735 55 an oder sehen Sie nach unter [Coolblue.de/kundendienst](http://Coolblue.de/kundendienst)

Alle Anweisungen wie beschrieben befolgen und nur mitgelieferte Teile verwenden. Die Arbeitsplatte nur zum Abstellen des Wäschekorbs oder zum Zusammenlegen der Wäsche verwenden. Bei Nichtbeachtung erlöschen die Garantie und die Haftung von Coolblue. Und das wäre doch eine Verschwendung Ihrer Anschaffung, oder?

A brand  
Coolblue.nl/BlueBuilt



BBTS20

## 1. RAHMEN PLATZIEREN



Drücken Sie die vier rutschhemmenden Unterleger **4** in jede Ecke unten am Zwischenbauahmen.

Samsung-Waschmaschine? Den Streifen an den Außenrand schieben. Den Rahmen umdrehen und mittig auf die Waschmaschine setzen.

## 4. TROCKNER AUFSTELLEN



Kleben sie die vier rutschhemmenden Unterleger **4** in die Ecken des Rahmens. Danach den Trockner mittig auf den Rahmen setzen.

## 2. GURT BEFESTIGEN (1)



Den Gurt **2** ausrollen. Darauf achten, dass der Griff des Gurtspanners **3** nach außen weist.

Den Gurt von oben nach unten durch den Schlitz rechts am Zwischenbauahmen **1** stecken.

## 5. GURT SPANNEN (1)



Eine Stelle (oben oder seitlich) rund um den Trockner wählen, wo der Gurt **2** gespannt wird.

Den Gurtspanner **3** öffnen und den Gurt in den mittleren Schlitz stecken. Dann den Gurt ganz durch den Gurtspanner ziehen.

## 3. GURT BEFESTIGEN (2)



Den Gurt **2** mittig unter der Waschmaschine hindurch und gerade nach oben führen.

Den Gurt dann von unten nach oben durch den Schlitz links am Zwischenbauahmen **1** stecken und erst einmal herunterhängen lassen.

## 6. GURT SPANNEN (2)



Am Gurt ziehen **2** und rund um Waschmaschine und Trockner spannen, bis er stramm sitzt. Dazu den Griff des Gurtspanners **3** nach oben und unten bewegen.

Zuletzt die Kunststoffschutzkappe **5** auf den Gurtspanner setzen.